Typ TF 38

basic @ temp

Temperaturfühler für Aseptische Anwendungen

Wesentliche Merkmale

- Aseptische Messstelle
- Zum Prozess verschlossen
- Optional mit frei programmierbarem Kopf-Messumformer 4...20 mA
- FDA, EHEDG-konform
- Fühler aus Werkstoff Nr. 1.4301
- Auch für Rohre mit kleinen Ø ab DN 10

Technische Merkmale

- 1 x Pt100 Klasse A
- Prozessanschluss: Tauchhülse mit 3/8" Überwurfmutter
- Standard-Temperaturbereich -50 bis +200°C
- Edelstahlanschlusskopf mit Verschraubung oder M12-Stecker
- Betriebsdruck max. 16 bar (Höhere Drücke auf Anfrage)
- Schutzart je nach Ausführung

Steckerbelegung M12-Stecker

Mit Messumformer MUK



Ohne Messumformer MUK



Beispiele modularer Prozessanschlüsse

AP 15 CP 15 HP 15

Siehe Datenblatt Prozessanschlusstechnik

modular @ process

Bevorzugte Anwendungsgebiete sind z. B.:

- Temperaturmessung in der Pharmaindustrie

Bestellcode TF 38

TF 38 - [ ] - [ ] - [ ][ ] - [ ]

Edelstahlanschlusskopf					
Mit Verschraubung IP65	**5**				
Mit M12-Stecker IP69K	**6**				
Einbaulänge					
37 mm		**A**			
59 mm		**B**			
83 mm		**C**			
Sensortyp und Toleranz					
1xPT100 Klasse A, 4-Leiter-Schaltung			**1**	**A**	
Ausgangssignal					
Zusatzbezeichnung für eingebauen Kopfmessumformer Ausgang 4-20 mA					**MUK**
Temperaturbereich angeben					

seli GmbH Automatisierungstechnik • Dieselstraße 13 • 48485 Neuenkirchen • Tel. 05973 / 9474-0 • Fax 05973 / 9474-74 • E-Mail Zentrale@seli.de • Internet http://www.seli.de